

NL Onzichtbare beschermimpregnering voor werkbladen en spoelbakken. Oplosmiddelvrij en ademend. **Toepassingsgebieden:** Spoelbakken van (licht) absorberende natuursteen, composiet en hardsteen. **Gebruik:** Product schudden. Dun en gelijkmatig op het droge, schone oppervlak aanbrengen. Niet te royaal aanbrengen. Overtollig product vóór het opdrogen verwijderen. Bij sterk absorberende ondergronden de behandeling na 5 min. herhalen. Droogtijd ca. 2 uur. Volledige werking na ca. 24–48 uur. **Opmerkingen:** Niet aanbrengen bij zoninstraling of restvocht. Verwerken bij een temperatuur van +10 °C tot +25 °C. Het oppervlak moet vrij zijn van resten van reinigingsmiddelen. Uit de buurt van glas-oppervlakken houden. Natuursteen kan verschillen in samenstelling. Kleurveranderingen kunnen daarom niet worden uitgesloten. Test het product vóór gebruik altijd op een onopvallende plaats op verdraagzaamheid. Bij ondeskundig gebruik vervalt iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade. Vorstvrij bewaren.

DE Unsichtbare Schutz-Imprägnierung für Arbeitsplatten und Spülen. Lösemittelfrei und atmungsaktiv. **Einsatzgebiete:** Spülen aus (schwach) saugfähigen Natur-, Kunst- und Hartgesteinen. **Anwendung:** Produkt schütteln. Dünn und gleichmäßig auf die trockene, saubere Fläche auftragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges vor dem Antrocknen abwischen. Bei stark saugfähigem Untergrund Vorgang nach 5 Min. wiederholen. Trocknungszeit ca. 2 Stunden. Volle Wirksamkeit nach ca. 24 – 48 Stunden. **Hinweise:** Nicht bei Sonneneinstrahlung oder Restfeuchte auftragen. Verarbeitung bei einer Temperatur von +10 °C bis +25 °C. Belag muss frei von Reinigungsmittelresten sein. Von Glasflächen fernhalten. Natursteine können unterschiedlich sein. Farbveränderungen können daher nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

Art.-Nr. 708201

CARESSI®

Beschermings- balsem

Schutz-Balsam



Voor een langdurige
bescherming van
natuursteen, composiet
of hardsteen tegen vlekken

Für einen dauerhaften
Schutz vor Flecken

250 ml

NL Beschermingsbalsem

Veiligheidsinstructies: P102 Buiten bereik van kinderen houden. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol niet inademen. **Gevarenaanduidingen:** EUH208 Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Het behandelde voorwerp bevat biociden als beschermingsmiddel.

DE Schutz-Balsam

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/NebelDampf/Aerosol nicht einatmen. **Gefahrenhinweise:** EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

Caressi

Weteringstraat 8
7041 GW, 's Heerenberg
Nederland

+31 (0)314 378316
info@caressi.nl
www.caressi.de